
**LR205-X-2RSR**

Laufrolle

Laufrolle LR...-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel

Technische Informationen



Ihre aktuelle Produktvariante

Dichtung	2RSR	Beidseitig Lippendichtung, radial dichtend
Außenringprofil	X	Zylindrisches Profil
Nachschmiermöglichkeit	Without	Ohne

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	62 mm	Außendurchmesser
d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
C	15 mm	Höhe
$C_{r w}$	13.300 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	7.300 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	370 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{D G}$	7.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
$\approx m$	0,23 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	33,5 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius



Eigenschaften



Radiale Last



Axiale Last aus einer Richtung



Axiale Last aus zwei Richtungen



Lebensdauerschmierung, Wartungsfreiheit



Fettschmierung



Beidseitig abgedichtet