

## GRÖSSENTABELLE

# Axial-Nadelkränze

### Axial-Nadelkränze AXK../-1-10

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
AXK340X396X7/-1-9	0,690	340	396	7

### Axial-Nadelkränze AXK../-0-10

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
AXK360X416X7/0-10	1,200	360	416	7
AXK460X490X5/0-10	0,351	25,45	39,42	1,984
AXK400X430X5/0-10	0,001	45	65	3
AXK170X200X5/0-10	0,136	170	200	5
AXK200X246X5/0-10	0,259	200	246	5
AXK240X286X5/0-10	0,296	240	286	5
AXK260X290X5/0-10	0,825	260	290	5
AXK260X306X5/0-10	0,330	260	306	5
AXK300X330X5/0-10	0,235	300	330	5
AXK320X350X5/0-10	0,250	320	350	5
AXK360X390X5/0-10	0,280	360	390	5
AXK500X546X5/0-10	0,590	400	430	5
AXK560X606X5/0-10	0,625	500	546	5
AXK630X676X5/0-10	0,730	560	606	5

### Axial-Nadelkränze AXK../-A, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
AXK1024-A/0-10	0,003	10	24	2
AXK1226-A/0-10	0,003	12	26	2
AXK1528-A/0-10	0,004	15	28	2
AXK1730-A/0-10	0,004	17	30	2
AXK2035-A/0-10	0,005	20	35	2
AXK2542-A/0-10	0,007	25	42	2
AXK3047-A/0-10	0,008	30	47	2
AXK3552-A/0-10	0,009	35	52	2
AXK4060-A/0-10	0,016	40	60	3
AXK5070-A/0-10	0,020	50	70	3
AXK5578-A/0-10	0,027	55	78	3
AXK6085-A/0-10	0,033	60	85	3
AXK6590-A/0-10	0,035	65	90	3

AXK7095-A/0-10	0,049	70	95	4
AXK75100-A/0-10	0,052	75	100	4
AXK80105-A/0-10	0,054	80	105	4
AXK85110-A/0-10	0,058	85	110	4
AXK90120-A/0-10	0,074	90	120	4
AXK100135-A/0-10	0,097	100	135	4
AXK110145-A/0-10	0,113	110	145	4
AXK120155-A/0-10	0,119	120	155	4
AXK130170-A/0-10	0,189	130	170	5
AXK140180-A/0-10	0,205	140	180	5
AXK150190-A/0-10	0,216	150	190	5
AXK160200-A/0-10	0,232	160	200	5
AXK4565-A/0-10	0,018	460	490	5

### Axial-Nadelkränze AXK..-TV, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
AXK0414-TV/0-10	0,006	4	14	2
AXK0515-TV/0-10	0,001	5	15	2
AXK0619-TV/0-10	0,001	6	19	2
AXK0821-TV/0-10	0,002	8	21	2

### Axial-Nadelkränze TC, einseitig wirkend, in Zollabmessung

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
TC1625/0-6	6,100	630	676	5