GRÖSSENTABELLE

Gelenkkopf

Gelenkkopf GAKL..-PB, GAKL..-PB, wartungspflichtig, mit Außengewinde, Linksgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAKL5-PB-A	0,020	5	18	42
GAKL6-PB-A	0,022	6	20	46
GAKL8-PB-A	0,040	8	24	54
GAKL10-PB-A	0,060	10	28	62
GAKL12-PB-A	0,102	12	32	70
GAKL14-PB-A	0,160	14	36	78
GAKL16-PB	0,208	16	42	87
GAKL20-PB	0,385	20	50	103
GAKL25-PB	0,670	25	60	124
GAKL30-PB	1,110	30	70	145

Gelenkkopf GAKLB..-PC, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAKLB18-PC	0,281	18	47	95,5
GAKLB22-PC	0,435	22	55	111,5

Gelenkkopf GAKR..-PB, mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAKR5-PB-A	0,017	5	18	42
GAKR6-PB-A	0,022	6	20	46
GAKR8-PB-A	0,044	8	24	54
GAKR10-PB-A	0,069	10	28	62
GAKR12-PB-A	0,108	12	32	70
GAKR14-PB-A	0,157	14	36	78
GAKR16-PB	0,200	16	42	87
GAKR20-PB	0,382	20	50	103
GAKR25-PB	0,654	25	60	124
GAKR30-PB	1,061	30	70	145

Gelenkkopf GAKRB..-PC, wartungspflichtig, Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAKRB18-PC	0,281	18	47	95,5

Gelenkkopf GAL..-DO, GAL..-DO, wartungspflichtig, mit Außengewinde, Linksgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAL6-DO	0,018	6	21	46,5
GAL8-DO	0,033	8	24	54
GAL10-DO	0,053	10	29	62,5
GAL12-DO	0,086	12	34	71
GAL15-DO	0,150	15	40	83
GAL17-DO	0,202	17	46	92
GAL20-DO	0,330	20	53	104,5
GAL25-DO	0,600	25	64	126
GAL30-DO	0,934	30	73	146,5

Gelenkkopf GAL..-DO-2RS, wartungspflichtig, mit Außengewinde, Linksgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAL20-DO-2RS	0,330	20	53	104,5
GAL25-DO-2RS	0,600	25	64	126
GAL30-DO-2RS	0,870	30	73	146,5
GAL35-DO-2RS	1,462	35	82	181
GAL40-DO-2RS	1,856	40	92	196
GAL45-DO-2RS	2,660	45	102	214
GAL50-DO-2RS	3,530	50	112	241
GAL60-DO-2RS	5,920	60	135	277,5
GAL70-DO-2RS	8,510	70	160	315
GAL80-DO-2RS	12,500	80	180	360

Gelenkkopf GAR..-DO, GAR..-DO, wartungspflichtig, mit Außengewinde, Rechtsgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAR6-DO	0,018	6	21	46,5
GAR8-DO	0,031	8	24	54
GAR10-DO	0,056	10	29	62,5
GAR12-DO	0,078	12	34	71
GAR15-DO	0,150	15	40	83
GAR17-DO	0,202	17	46	92
GAR20-DO	0,327	20	53	104,5
GAR25-DO	0,569	25	64	126
GAR30-DO	0,932	30	73	146,5

Gelenkkopf GAR..-DO-2RS, GAR..-DO-2RS, wartungspflichtig, mit Außengewinde, Rechtsgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAR20-DO-2RS	0,330	20	53	104,5
GAR25-DO-2RS	0,591	25	64	126
GAR30-DO-2RS	0,882	30	73	146,5
GAR35-DO-2RS	1,434	35	82	181
GAR40-DO-2RS	1,970	40	92	196
GAR45-DO-2RS	2,660	45	102	214
GAR50-DO-2RS	3,503	50	112	241
GAR60-DO-2RS	5,920	60	135	277,5
GAR70-DO-2RS	8,510	70	160	315
GAR80-DO-2RS	12,500	80	180	360

Gelenkkopf GARKB..-PC, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAKRB22-PC	0,469	22	55	111,5

Gelenkkopf GIKL..-PB, GIKL..-PB, wartungspflichtig, mit Innengewinde, Linksgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIKL5-PB-A	0,020	5	18	36
GIKL6-PB-A	0,028	6	20	40
GIKL8-PB-A	0,049	8	24	48
GIKL10-PB-A	0,077	10	28	57
GIKL12-PB-A	0,127	12	32	66
GIKL14-PB-A	0,186	14	36	75
GIKL16-PB	0,247	16	42	85
GIKL20-PB	0,420	20	50	102
GIKL25-PB	0,760	25	60	124
GIKL30-PB	1,180	30	70	145

Gelenkkopf GIKLB..-PC, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIKLB18-PC	0,313	18	47	94,5
GIKLB22-PC	0,531	22	55	111,5

Gelenkkopf GIKR..-PB, GIKR..-PB, wartungspflichtig, mit Innengewinde, Rechtsgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIKR5-PB-A	0,019	5	18	36
GIKR6-PB-A	0,029	6	20	40
GIKR8-PB-A	0,049	8	24	48
GIKR10-PB-A	0,080	10	28	57
GIKR12-PB-A	0,129	12	32	66
GIKR14-PB-A	0,180	14	36	75
GIKR16-PB	0,246	16	42	85
GIKR20-PB	0,414	20	50	102
GIKR25-PB	0,730	25	60	124
GIKR30-PB	1,161	30	70	145

Gelenkkopf GIKRB..-PC, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIKRB18-PC	0,313	18	47	94
GIKRB22-PC	0,528	22	55	111,5

Gelenkkopf GIL..-DO, GIL..-DO, wartungspflichtig, mit Innengewinde, Linksgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIL6-DO	0,023	6	21	40,5
GIL8-DO	0,038	8	24	48
GIL10-DO	0,065	10	29	57,5
GIL12-DO	0,096	12	34	67
GIL15-DO	0,180	15	40	81
GIL17-DO	0,248	17	46	90
GIL20-DO	0,357	20	53	103,5
GIL25-DO	0,660	25	64	126
GIL30-DO	0,929	30	73	146,5

Gelenkkopf GIL..-DO-2RS, wartungspflichtig, mit Innengewinde, Linksgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIL17-DO-2RS	0,250	17	46	90
GIL20-DO-2RS	0,360	20	53	103,5
GIL25-DO-2RS	0,660	25	64	126
GIL30-DO-2RS	0,980	30	73	146,5
GIL35-DO-2RS	1,430	35	82	166
GIL40-DO-2RS	2,069	40	92	188
GIL45-DO-2RS	2,700	45	102	196
GIL50-DO-2RS	3,540	50	112	216
GIL60-DO-2RS	5,600	60	135	242,5
GIL70-DO-2RS	8,620	70	160	280
GIL80-DO-2RS	13,200	80	180	320

Gelenkkopf GIR..-DO, wartungspflichtig, mit Innengewinde, Rechtsgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIR6-DO	0,023	6	21	40,5
GIR8-DO	0,040	8	24	48
GIR10-DO	0,065	10	29	57,5
GIR12-DO	0,099	12	34	67
GIR15-DO	0,166	15	40	81
GIR17-DO	0,238	17	46	90
GIR20-DO	0,343	20	53	103,5
GIR25-DO	0,636	25	64	126
GIR30-DO	0,978	30	73	146,5

Gelenkkopf GIR..-DO-2RS, wartungspflichtig, mit Innengewinde, Rechtsgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIR17-DO-2RS	0,250	17	46	90
GIR20-DO-2RS	0,360	20	53	103,5
GIR25-DO-2RS	0,660	25	64	126
GIR30-DO-2RS	0,944	30	73	146,5
GIR35-DO-2RS	1,430	35	82	166
GIR40-DO-2RS	2,028	40	92	188
GIR45-DO-2RS	2,700	45	102	196
GIR50-DO-2RS	3,532	50	112	216
GIR60-DO-2RS	5,600	60	135	242,5
GIR70-DO-2RS	8,620	70	160	280
GIR80-DO-2RS	13,200	80	180	320

Gelenkkopf GAKL..-PW, wartungsfrei, mit Außengewinde

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAKL5-PW-A	0,020	5	18	42
GAKL6-PW-A	0,021	6	20	46
GAKL8-PW-A	0,042	8	24	54
GAKL10-PW-A	0,061	10	28	62
GAKL12-PW-A	0,103	12	32	70
GAKL14-PW-A	0,160	14	36	78
GAKL16-PW	0,227	16	42	87
GAKL20-PW	0,376	20	50	103
GAKL25-PW	0,670	25	60	124
GAKL30-PW	1,100	30	70	145

Gelenkkopf GAKLB..-PD, wartungsfrei, Stahl/PTFE

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAKLB18-PD	0,279	18	47	95,5
GAKLB22-PD	0,462	22	55	111
GAKRB22-PD	0,466	22	55	111,5

Gelenkkopf GAKR..-PW, wartungsfrei, mit Außengewinde

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAKR5-PW-A	0,020	5	18	42
GAKR6-PW-A	0,022	6	20	46
GAKR8-PW-A	0,039	8	24	54
GAKR10-PW-A	0,067	10	28	62
GAKR12-PW-A	0,096	12	32	70
GAKR14-PW-A	0,160	14	36	78
GAKR16-PW	0,207	16	42	87
GAKR20-PW	0,386	20	50	103
GAKR25-PW	0,670	25	60	124
GAKR30-PW	1,068	30	70	145

Gelenkkopf GAKRB..-PD, wartungsfrei, Gleitpaarung: Stahl/PTFE

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAKRB18-PD	0,280	18	47	95,5

Gelenkkopf GAL..-UK, wartungsfrei, mit Außengewinde, Linksgewinde, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAL6-UK	0,017	6	21	46,5
GAL8-UK	0,033	8	24	54
GAL10-UK	0,056	10	29	62,5
GAL12-UK	0,085	12	34	71
GAL15-UK	0,150	15	40	83
GAL17-UK	0,210	17	46	92
GAL20-UK	0,307	20	53	104,5
GAL25-UK	0,554	25	64	126
GAL30-UK	0,891	30	73	146,5

Gelenkkopf GAL..-UK-2RS, wartungsfrei, mit Außengewinde, Linksgewinde, ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAL17-UK-2RS-A	0,200	17	46	92
GAL20-UK-2RS-A	0,300	20	53	104,5
GAL25-UK-2RS-A	0,590	25	64	126
GAL30-UK-2RS-A	0,930	30	73	146,5
GAL35-UK-2RS-A	1,530	35	82	181
GAL40-UK-2RS-A	1,970	40	92	196
GAL45-UK-2RS-A	2,607	45	102	214
GAL50-UK-2RS-A	3,491	50	112	241
GAL60-UK-2RS-A	5,910	60	135	277,5
GAL70-UK-2RS-A	8,510	70	160	315
GAL80-UK-2RS-A	12,500	80	180	360

Gelenkkopf GAR..-UK, wartungsfrei, mit Außengewinde, Rechtsgewinde, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAR6-UK	0,018	6	21	46,5
GAR8-UK	0,033	8	24	54
GAR10-UK	0,053	10	29	62,5
GAR12-UK	0,075	12	34	71
GAR15-UK	0,150	15	40	83
GAR17-UK	0,210	17	46	92
GAR20-UK	0,327	20	53	104,5
GAR25-UK	0,556	25	64	126
GAR30-UK	0,936	30	73	146,5

Gelenkkopf GAR..-UK-2RS, wartungsfrei, mit Außengewinde, Rechtsgewinde, ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GAR17-UK-2RS-A	0,200	17	46	92
GAR20-UK-2RS-A	0,330	20	53	104,5
GAR25-UK-2RS-A	0,590	25	64	126
GAR30-UK-2RS-A	0,930	30	73	146,5
GAR35-UK-2RS-A	1,513	35	82	181
GAR40-UK-2RS-A	1,970	40	92	196
GAR45-UK-2RS-A	2,619	45	102	214
GAR50-UK-2RS-A	3,364	50	112	241
GAR60-UK-2RS-A	5,910	60	135	277,5
GAR70-UK-2RS-A	8,510	70	160	315
GAR80-UK-2RS-A	12,500	80	180	360

Gelenkkopf GIKL..-PW, wartungsfrei, mit Innengewinde, Linksgewinde, Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIKL5-PW-A	0,020	5	18	36
GIKL6-PW-A	0,030	6	20	40
GIKL8-PW-A	0,045	8	24	48
GIKL10-PW-A	0,079	10	28	57
GIKL12-PW-A	0,110	12	32	66
GIKL14-PW-A	0,180	14	36	75
GIKL16-PW	0,240	16	42	85
GIKL20-PW	0,414	20	50	102
GIKL25-PW	0,730	25	60	124
GIKL30-PW	1,170	30	70	145

Gelenkkopf GIKLB..-PD, wartungsfrei, Gleitpaarung: Stahl/Bronze

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIKLB18-PD	0,295	18	47	94,5
GIKLB22-PD	0,523	22	55	111,5

Gelenkkopf GIKPR..-PW, wartungsfrei, mit Innengewinde, Rechtsgewinde, Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO 12240-4, K, Form F, offen, Feingewindeanschluss für Norm-Pneumatikzylinder nach DIN ISO 15552

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIKPR10-PW-A	0,080	10	28	57
GIKPR12-PW-A	0,110	12	32	66
GIKPR16-PW	0,236	16	42	85

Gelenkkopf GIKR..-PW, wartungsfrei, mit Innengewinde, Rechtsgewinde, Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIKR5-PW-A	0,020	5	18	36
GIKR6-PW-A	0,027	6	20	40
GIKR8-PW-A	0,050	8	24	48
GIKR10-PW-A	0,076	10	28	57
GIKR12-PW-A	0,120	12	32	66
GIKR14-PW-A	0,190	14	36	75
GIKR16-PW	0,240	16	42	85
GIKR20-PW	0,430	20	50	102
GIKR25-PW	0,730	25	60	124
GIKR30-PW	1,170	30	70	145

Gelenkkopf GIKRB..-PD, wartungsfrei, Gleitpaarung: Stahl/Bronze

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIKRB18-PD	0,311	18	47	94,5
GIKRB22-PD	0,522	22	55	111,5

Gelenkkopf GIL..-UK, wartungsfrei, mit Innengewinde, Linksgewinde, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIL6-UK	0,023	6	21	40,5
GIL8-UK	0,039	8	24	48
GIL10-UK	0,066	10	29	57,5
GIL12-UK	0,100	12	34	67
GIL15-UK	0,180	15	40	81
GIL17-UK	0,250	17	46	90
GIL20-UK	0,360	20	53	103,5
GIL25-UK	0,600	25	64	126
GIL30-UK	0,980	30	73	146,5

Gelenkkopf GIL..-UK-2RS, wartungsfrei, mit Innengewinde, Linksgewinde, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIL20-UK-2RS-A	0,360	20	53	103,5
GIL25-UK-2RS-A	0,650	25	64	126
GIL30-UK-2RS-A	0,970	30	73	146,5
GIL35-UK-2RS-A	1,430	35	82	166
GIL40-UK-2RS-A	1,966	40	92	188
GIL45-UK-2RS-A	2,700	45	102	196
GIL50-UK-2RS-A	3,540	50	112	216
GIL60-UK-2RS-A	5,600	60	135	242,5
GIL70-UK-2RS-A	8,610	70	160	280
GIL80-UK-2RS-A	13,200	80	180	320

Gelenkkopf GIR..-UK, wartungsfrei, mit Innengewinde, Rechtsgewinde, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, offen

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIR6-UK	0,022	6	21	40,5
GIR8-UK	0,038	8	24	48
GIR10-UK	0,065	10	29	57,5
GIR12-UK	0,099	12	34	67
GIR15-UK	0,177	15	40	81
GIR17-UK	0,246	17	46	90
GIR20-UK	0,331	20	53	103,5
GIR25-UK	0,628	25	64	126
GIR30-UK	0,930	30	73	146,5

Gelenkkopf GIR..-UK-2RS, wartungsfrei, mit Innengewinde, Rechtsgewinde, ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
GIR20-UK-2RS-A	0,360	20	53	103,5
GIR25-UK-2RS-A	0,650	25	64	126
GIR30-UK-2RS-A	0,970	30	73	146,5
GIR35-UK-2RS-A	1,367	35	82	166
GIR40-UK-2RS-A	1,900	40	92	188
GIR45-UK-2RS-A	2,700	45	102	196
GIR50-UK-2RS-A	3,540	50	112	216
GIR60-UK-2RS-A	5,600	60	135	242,5
GIR70-UK-2RS-A	8,610	70	160	280
GIR80-UK-2RS-A	13,200	80	180	320

Gelenkkopfgehäuse KO.GIHRK

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
KO.GIHRK20-0860-B	0,360	35	56	78
KO.GIHRK25-0860-B	0,350	42	56	78
KO.GIHRK30-0860-B	0,570	47	64	92
KO.GIHRK35-0860-B	0,970	55	78	109
KO.GIHRK40-0860-B	1,700	62	94	132
KO.GIHRK50-0860-B	3,100	75	116	163
KO.GIHRK60-0860-A	4,600	90	130	200
KO.GIHRK70-0860-A	7,100	105	154	232
KO.GIHRK80-0860-A	10,400	120	176	265
KO.GIHRK90-0860-A	17,400	130	206	323
KO.GIHRK100-0860-A	23,100	150	230	360
KO.GIHRK110-0860-A	36,300	160	265	407,5
KO.GIHRK120-0860-A	66,800	180	340	490